




Certifierad motoriserad låsning

Rapid

A vertical decorative bar consisting of a blue segment on top and a yellow segment on the bottom.

Det svensktillverkade låssystemet



Säkerheten kommer naturligtvis alltid i första hand

Genom att övergripande arbeta med lokal förankring har vi de flesta underleverantörer och samarbetspartners nära inpå, i många fall på gångavstånd.

Exma Rapid, som utvecklas och produceras i Eskilstuna, möter de allra högsta kraven. Produkten är sedan länge godkänd för användning i exempelvis högsäkerhetsanläggningar.

Detta motoriserade slutbleck erbjuder stabil, elektrisk låsning, kombinerat med flexibilitet.

Eftersom Rapid kan användas fristående i fristående installationer är det också möjligt att använda slutblecket med andra tillverkares produkter.

Produkten kan naturligtvis användas med våra egna läsare utan fördyrande gränssnitt, däribland Exma MiniRead.

Säkert och certifierat

Certifikat och intyg är självklart oerhört viktigt för såväl oss på Exma som för våra kunder. Rapid uppfyller SSEN 14846 med certifikat 10-581.

Förutom att vi har allt som krävs ger vår lokala förankring extra trygghet. Exma Rapid är mer än svensktillverkat; det är Eskilstunatillverkat.

Säkerheten styr valet av lösning

Våra produktlinjer är både skalbara och anpassningsbara, vilket gör det enkelt för våra kunder att själva bestämma hur de vill hantera sitt låssystem.

Samtidigt som trådbundna system erbjuder central kontroll innebär de ökad sårbarhet. Därför har vi valt att istället fokusera på stand alone-produkter.



Våra system lönar sig för kunden

Smartast i längden

Genom att satsa på ett Exma Rapid, tillverkat enligt svenska standarder i låsstaden Eskilstuna, investerar du i ett system som håller länge och därmed ger en attraktiv prislapp i det längre perspektivet.

Modern elektronik

Elektroniken, som är en central del i Exma Rapid, är ett område där vi lägger mycket tid på när det kommer till utveckling.

Förutom att vi själva sitter på såväl erfarenhet som hög kompetens arbetar vi också tätt i anslutning till närliggande, lokala samarbetspartners.

Smidigt att använda

Säkerhet och godkännanden är givetvis centralt hos Rapid, precis som hos våra andra produkter.

Samtidigt lägger vi också väldigt mycket vikt vid användarvänlighet. Våra produkter ska vara lika enkla att använda som de är säkra.

Smidigt att installera

Fristående stand alone-system är attraktiva ur installationssynpunkt.

Färre ingrepp på dörrar och intelligande väggar effektiviserar arbetet för den som monterar, samtidigt som det också innebär att kunden snabbare får ett färdigt lås – utan behov av restaure-ring efteråt.

Givetvis erbjuder vi på Exma instruktioner och utbildningar inom såväl installation som underhåll av våra produkter.



Specifikationer för Rapid

Certifierad enl. SS-EN14846	Ja
Certifikatnr	10-581
Drivspänning	18-24V DC Filtreerad likspänning
Strömförbrukning vid vila	85 mA
Strömförbrukning vid gång	300 mA
Strömförbrukning vid motorstart. (50 mS)	500mA
Temperaturområde	-20°C – +60°C
Låsningstid	c:a 0,3 sek
Klimattestad 240 tim i saltdimkammare	Ja
Material	Rostfritt
Brythållfasthet i trækarm	Grade 3
Antal låsningscykler vid normal drift	< 1000 000
Kodad kommunikation	Ja
med Styrenhet A1D	Ja
med MiniRead	Ja
med Dorma motorlås i Protonserien	Ja
Storlek, BxHxD	26x180x34 mm
Storlek, med stolpe, BxHxD	39x245x39 mm

